

Induktionsheizgerät



Induktionsheizgerät IHG 1500 – Äußerst vielseitig einsetzbar im Karosserie- und Nutzfahrzeugbereich

- ▶ Einfacher Transport aufgrund kleiner Bauform und geringem Gewicht von 4,5 kg
- ▶ Dank umfangreichem serienmäßigen Zubehör äußerst vielseitig einsetzbar im Karosserie- und Nutzfahrzeugbereich
- ▶ Weiteres Zubehör zusätzlich erhältlich

Zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten

- ▶ Ausbeulen von kleineren Hagel-Dellen, ohne den Lack anzugreifen
- ▶ Entfernung von kleineren Verkleidungen
- ▶ Ablösen und Entfernen von Dicht- und Spachtelmassen

- ▶ Lösen von festsitzenden und verrosteten Teilen wie zum Beispiel Schrauben, Muffen, Dichtungen, Scharnieren, Muttern und ähnlichem
- ▶ Schwer zugängliche Teile können durch Einsatz und entsprechende Anbringung von speziellem Wickeldraht ebenfalls nach Erhitzung gelöst werden (z.B. Achsteile, Kugelgelenke, Sensoren usw.)


NUR 4,5 KG



IHG 1500 – im Lieferumfang vielseitiges Zubehör enthalten (Abbildung unten links)



Zum Lösen von schwer zugänglichen Teilen durch den Einsatz von speziellem Wickeldraht



Zum Erwärmen und Lösen von festsitzenden und angerosteten Teilen



Zur einfachen Entfernung von kleineren Verkleidungen



Zur Entfernung von Rost

Lieferumfang:

- > Spulenhalter
- > Frontspule M 8
- > Frontspule M12
- > 1 Stück Wickelschnur
- > Flache Spiral-Spule
- > Tragegurt
- > im Kunststoffkoffer



Modell		IHG 1500
Art.-Nr.		6400015

Technische Daten		
Induktionsleistung	kW	1,5
Ausgangsfrequenz	kHz	25–60
Schutzart		IP 21
Leistungsaufnahme	kVA	1,7
Absicherung	A	16
Anschlussspannung	V	230 / ~50Hz
Abmessungen (L x B x H)	mm	200 x 75 x 140
Gewicht des Geräts	kg	4,5
Gewicht mit Zubehör	kg	5

Steuerungskonzept

- ▶ Gezielte und genau dosierte Wärmeeinwirkung innerhalb von Sekunden aufgrund modernster Mikroprozessor-Technologie
- ▶ Erhitzung der Teile auf über 800 °C
- ▶ Einfach und schnell zu bedienen
- ▶ Hoher Wirkungsgrad
- ▶ Vermeidung von Überhitzung durch zwei Lüfter
- ▶ Hohe Betriebssicherheit durch Selbstüberwachung mit optischer Statusmeldung

Zubehör Induktionsheizgerät

IHG 1500

Modell



Frontspule (L = 220 mm) M6 (15)
Art.-Nr. 6411015

Frontspule (L = 220 mm) M8 (19)
Art.-Nr. 6411019

Frontspule (L = 220 mm) M8 (20)
Art.-Nr. 6411020

Frontspule (L = 220 mm) M10 (23)
Art.-Nr. 6411023



Frontspule (L = 220 mm) M12 (26)
Art.-Nr. 6411026

Frontspule (L = 220 mm) M16 (32)
Art.-Nr. 6411032

Frontspule (L = 220 mm) M20 (38)
Art.-Nr. 6411038

Frontspule (L = 220 mm) M22 (45)
Art.-Nr. 6411045

Seitenspule (L = 220 mm) M6 (15)
Art.-Nr. 6411115



Seitenspule (L = 220 mm) M8 (19)
Art.-Nr. 6411119

Modell

Seitenspule (L = 220 mm) M8 (20)
Art.-Nr. 6411120

Seitenspule (L = 220 mm) M10 (23)
Art.-Nr. 6411123



Seitenspule (L = 220 mm) M12 (26)
Art.-Nr. 6411126

Seitenspule (L = 220 mm) M16 (32)
Art.-Nr. 6411132

Seitenspule (L = 220 mm) M20 (38)
Art.-Nr. 6411138

Seitenspule (L = 220 mm) M22 (45)
Art.-Nr. 6411145

Fokus-Spule (Ø = 20 mm)
Art.-Nr. 6411004



Wickelschnur (flexible Heizspule)
(L = 800 mm)
Art.-Nr. 6411003



Flache Spiral-Spule (PAD-Spule)
Art.-Nr. 6411002



**Heizspule benutzerdefiniert (L=750mm,
Ø=4mm)**
Art.-Nr. 6411001

Keramik-Heizspule flexibel L = 800 mm
Art.-Nr. 6411005

