

Motorische Tafelblechscheren

MTBS B – Motorische Tafelscheren mit NC-gesteuertem Hinteranschlag

- ▶ Schwere, robuste Schweißkonstruktion
- ▶ Tischauflage aus Edelstahl
- ▶ Kulissengeführter Oberbalken mit einstellbaren Flachführungen
- ▶ Manuelle Spaltverstellung an Vorderseite der Maschine
- ▶ LED-Schnittlinienbeleuchtung und Langlöcher in der oberen Abdeckung für einen optimalen Blick auf die Schnittkante und zum Schneiden auf Anriss
- ▶ Ab 7,5kW mit Stern-Dreieck-Anlauf
- ▶ Transferkugeln im Auflagetisch für komfortables Materialhandling
- ▶ Massiver 90°-Seitenanschlag mit 1000 mm Länge, T-Nut, Kippnocke und Skala
- ▶ Zwei massive Blechauflagearme mit T-Nuten und Kippnocken
- ▶ Motorischer, NC-gesteuerter Hinteranschlag mit 750 mm Verfahrbereich
- ▶ Hinteranschlag-Antrieb mit Frequenzumformer, Bremsmotor und Kugelumlaufspindeln
- ▶ Hochwertige, drehbare und zum Schneiden von Edelstahl geeignete Messer
- ▶ Schwerer Niederhalterbalken mit schonenden Gummieinsätzen
- ▶ Rückraum mittels Lichtvorhang abgesichert
- ▶ Bedienung über mobile Fußpedalkonsole mit Notaus



MTBS 1540-40 B

Überzeugen Sie sich von unserer Leistungsfähigkeit und fragen Sie nach einer individuellen Beratung!

Kontakt: (09 51) 96 555-504
beratung@metallkraft.de



Technische Daten	MTBS 1350-30 B	MTBS 1540-40 B	MTBS 2100-40 B	MTBS 2550-40 B	MTBS 3130-30 B
Art.-Nr.	3815513	3815515	3815520	3815525	3815530
Arbeitsbreite max.	1.350 mm	1.540 mm	2.050 mm	2.550 mm	3.050 mm
Schnittleistung (400N/mm ²)	3 mm	4 mm	4 mm	4 mm	3 mm
Schnittleistung (700N/mm ²)	1,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	1,5 mm
Hinteranschlag	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Schnittwinkel	2,2°	2,0°	1,8°	1,8°	1,5°
Schnitte pro Min.	40	40	38	38	38
Motorleistung	3 kW	5,5 kW	7,5 kW	7,5 kW	7,5 kW
Elektrischer Anschluss	400 V / ~50 Hz	400 V / ~50 Hz	400 V / ~50 Hz	400 V / ~50 Hz	400 V / ~50 Hz
Abmessungen (L x B x H)	1.920 x 1.920 x 1.110 mm	2.170 x 2.160 x 1.280 mm	2.730 x 2.160 x 1.280 mm	3.170 x 2.160 x 1.280 mm	3.760 x 2.160 x 1.280 mm
Gewicht	1.150 kg	2.200 kg	2.600 kg	3.000 kg	3.600 kg



- Elektrische Verstellung des hinteren Anschlags
- Motor ein
- Notausschalter
- Wahlschalter für Einricht- oder Normalbetrieb
- Einrichtbetrieb Messerbalken auf
- Meldeleuchte für Lichtschranke
- Einrichtbetrieb Messerbalken ab
- Arbeitsleuchte Ein/Aus
- Hauptschalter



MTBS 2550-40 B



▶ Arbeitstisch mit massiven Auflagearmen



▶ LED-Schnittlinienbeleuchtung und Sichtschlitze



Kleinteileweiche



Pneumatische Dünnschlechte-Hochhaltevorrichtung



Schublade



Optionen (nur ab Werk möglich)	Art.-Nr.
Kleinteilklappe für Auswurf nach vorne mit Schublade (max. 300 x 300 mm)	3887200
pneumatische Dünnschlechte-Hochhaltevorrichtung	3887201
Zentralschmierung über Handpumpe	3887210
Verlängerung motorischer Hinteranschlag von 750 mm auf 1000 mm	3887211
Zubehör	Art.-Nr.
Verstellbarer Winkelanschlag 0-180°	3887220

Ersatzmessersatz	Art.-Nr.
Ersatzmessersatz MTBS 1350-30 B	3887240
Ersatzmessersatz MTBS 1540-40 B	3887241
Ersatzmessersatz MTBS 2100-40 B	3887242
Ersatzmessersatz MTBS 2550-40 B	3887243
Ersatzmessersatz MTBS 3130-30 B	3887244