



HOLZSTAR Kantenschleifmaschine KSO 850

Mit schwenkbarem Schleifaggregat und oszillierendem Schleifband

- ▶ Mit oszillierendem Schleifband für eine gute Abtragleistung, ein sauberes Schleifbild und eine höhere Standzeit des Schleifbandes
- ▶ Mit höhenverstellbarem Schleiftisch
- ▶ Serienmäßig mit -45° bis $+45^\circ$ stufenlos verstellbarem Gehrungs- und Werkstückanschlag
- ▶ Stufenlos schrägverstellbares Schleifaggregat (0° - 90°) für vertikales und horizontales Schleifen
- ▶ Tischhöhenverstellung mittels Handrad
- ▶ Robuster Arbeitstisch aus Grauguss mit T-Nuten, stabiler Stand der Maschine beim Arbeiten
- ▶ Mit höhenverstellbarem Zusatztisch zum Konturschleifen
- ▶ Schneller und leichter Schleifbandwechsel über Schnellspannsystem
- ▶ Gefederte Spanneinrichtung für eine gleichmäßige Bandspannung
- ▶ Schleifsohle serienmäßig mit Graphitbelag
- ▶ Absaugstutzen \varnothing 100 mm
- ▶ Mit abschließbarer Aufbewahrungsmöglichkeit im serienmäßigen Unterbau
- ▶ Mit abschließbarem Not-Ausschalter



KSO 750

KSO 850

Durch das stufenlos schrägverstellbare Schleifaggregat ist die Kantenschleifmaschine für verschiedenste Schleifvorgänge wie z. B. vertikales und horizontales Schleifen verwendbar

- Lieferumfang:**
- Gehrungsanschlag
 - Werkstückanschlag 700 x 60 mm

| Modell | KSO 750 (230V) | KSO 750 (400V) | KSO 850 (230 V) | KSO 850 (400 V) |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Technische Daten | | | | |
| Tischhöhe min./max. | 970 / 1050 mm | 970 / 1050 mm | 950 / 1030 mm | 950 / 1030 mm |
| Tischhöhenverstellung | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
| Längstisch Abmessungen | 750 x 250 mm | 750 x 250 mm | 840 x 300 mm | 840 x 300 mm |
| Quertisch Abmessungen | 300 x 250 mm | 300 x 250 mm | 300 x 250 mm | 300 x 250 mm |
| Schleifband Abmessungen | 2260 x 150mm | 2260 x 150mm | 2515 x 152 mm | 2515 x 152 mm |
| Schleiffläche (Graphitauflage) | 820 x 170 mm | 820 x 170 mm | 950 x 180 mm | 950 x 180 mm |
| Schleifwalze Durchmesser | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
| Schleifbandgeschwindigkeit | 16,3 m/s | 16,3 m/s | 16 m/s | 16 m/s |
| Motorleistung | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Elektrischer Anschluss | 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 400 V / 50 Hz |
| Absaugstutzen \varnothing | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Gewicht | 120 kg | 120 kg | 148 kg | 148 kg |
| Abmessungen (LxBxH) in mm | 1300x750x1200 | 1300x750x1200 | 1430x600x1250 | 1430x600x1250 |