

GBS 150 Eco

Gehrungsbandsäge

- Gehrung li. 60°
- Geeignet für Trocken- und Nassschnitte
- Zum Schneiden von Stahl-, Edelstahl- und Aluminium-Profilen
- Kugelhahn zum Absperren der Kühleinrichtung z.B. bei Trockenschnitten
- Motor mit Ein- und Ausschalter a.
- Kühlmiteleinrichtung mit Pumpe a.
- Maschinensockel (zerlegt beige packt)



| | | | | | | | | | Best. Nr. |
|--|-----------|----------|---------|--------------|---------------|-----|--------------------------------------|---------|-----------|
| | 90° | 45° li. | 60° li. | 230 V 1,5 | H 13 s 0,9 | 106 | B 430 L 1.000 H 1.700 h 910 | 30 – 80 | 20 324 |
| | 150 | 100 | 70 | | | | | | |
| | 140 | 90 | 65 | | | | | | |
| | 150 x 140 | 100 x 90 | 65 x 70 | | | | | | |

Empfohlenes Zubehör

| | Best. Nr. |
|--|-----------|
| Starter-Kit 1 ⁵ für Sägen mit Serienkühlung 3 Sägebänder 6 - 10 ZpZ, 10 Liter Kühlmittelkonzentrat | 19 400 |
| Materialauflagegeständer , Rollenbreite 260 mm, höhenverstellbar von 800 - 1150 mm (8 kg) ² | 20 855 |
| Fahrbares Untergestell FU (8,5 kg) ³ | 20 566 |
| B&S Super Cool Kühlmittelkonzentrat für integrierte Serienkühlung wasserlöslich von 1:5 bis 1:15 | |
| 5-Liter Kanister | 20 805 |
| 10-Liter Kanister | 20 810 |

Sägebänder

Universal-Bi-Metall-Sägebänder (HSS-Biflex)

| | Best. Nr. |
|-------------|-----------|
| 4 ZpZ | 21 950 |
| 6 ZpZ | 21 951 |
| 6 - 10 ZpZ | 21 952 |
| 8 - 12 ZpZ | 21 953 |
| 10 - 14 ZpZ | 21 954 |