

elite s

## HOLZKRAFT minimax si 400es ALU 2 – Profi-Formatkreissägen in schwerer Ausführung und Format-Schiebeschlitten aus eloxiertem Aluminium speziell zum Schneiden von Aluminium und Kunststoff

- ▶ Leichtgängiger eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- ▶ Großflächiger Tischausleger (längsverschiebbar) mit Materialrolle auf Teleskoparm
- ▶ Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- ▶ Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung
- ▶ Serienmäßig mit Tischverbreiterung, mit Tischverlängerung und Exzenterstpanner
- ▶ **Säge-Aggregat aus einer robusten Gusseisen – Ringform mit doppelter Schwenksegmentführung (Doppelwiege) und Null-Punkt-Schwenkung für einen ruhigen und perfekten Schnitt**
- ▶ Großflächiger Arbeitstisch aus spannungsfreiem Grauguss
- ▶ Ein-/Ausschalter am Schiebeschlitten
- ▶ Hohes Eigengewicht sorgt für Präzision und ruhigen Lauf
- ▶ Zwei Schnittgeschwindigkeiten über Inverter schaltbar
- ▶ Schnittbreite 1270 mm




### Lieferumfang minimax si400es 26 ALU 2:

eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
Materialrolle am Ausleger
Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
Tischverlängerung
Tischverbreiterung
Klappanschläge
Besäumschuh
Exzenterstpanner
Griff für Schiebeschlitten
Sägeblatt Pendelschutz
Mikrosprüheinrichtung
2 Sägeblattgeschwindigkeiten, elektronisch einstellbar über Inverter

Modell	minimax si 400es 26 ALU 2
Art.-Nr.	3624790

Technische Daten	
Tischabmessungen	940 x 560 mm
Tischhöhe	900 mm
Besäumlänge	2.600 mm
Abmessungen Formatschiebeschlitten	360 x 142 x 2.600 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°	138 / 98 mm
Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	2.660 mm
Schnittbreite mit Parallelanschlag	1270 mm
Sägeblattneigung	90° - 45°
Max. Sägeblatt-Ø	Ø 400 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	3.500/5.000 min <sup>-1</sup>
Motorleistung 400 V / 50 Hz / S6 - 40%	7,0 kW
Absaugstutzendurchmesser	120 mm
Absaugstutzen-Ø Sägeblattschutz	80 mm
Gewicht	715 kg
Transportbreite	990 mm

Info & Video



► Mikrodosiereinrichtung direkt am Sägeblatt




**6** JAHRE HOLZKRAFT GARANTIE auf Verschleiß der Schwenksegmente

**Schwenksegment**  
► Dauerhafte Präzision durch 2-fache Schwenksegmentführung



**Mikrodosiergerät**  
► Mit extra großem Schmiermittelbehälter, frequenz geregelter Pumpe und Sprühkopf  
► Getrennte Luft- und Sprühmittelführung, dadurch kein Nachtropfen



**Aluminium-Schiebeschlitten**  
► Schiebeschlitten wird durch tausendfach bewährtes Kugelkontaktsystem hochpräzise und leichtgängig geführt  
► Zehn Jahre HOLZKRAFT-Garantie auf Verschleiß der gehärteten Führungsbahnen



Schiebeschlitten 360 mm



► Mit manueller Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats per Handrad  
► Zwei Schnittgeschwindigkeiten über Inverter schaltbar  
► Zuschalten der Mikrosprühleinrichtung seitlich möglich

**Zubehör**



► Mit Digitalanzeige für die Schnittbreite am Parallelanschlag  
**Art.-Nr.: 5516000**

**Option Rastereinteilung**



► Ausleger mit winkelverstellbarem Teleskop-Ablänganschlag  
► Optional mit Gradrastereinteilung  
**Art.-Nr.: 5510403**

**Absauganlagen-Anschluss-Set 2**

Lieferumfang:

1x Abzweigstück Ø ABC 160/120/80

1x Schlauchanschlussstück geb. Ø 80 mm einseitig gebörtelt

1x Schlauchanschlussstück geb. Ø 120 mm einseitig gebörtelt

1x Rohrschelle gebörtelt Ø 80 mm

1x Rohrschelle gebörtelt Ø 120 mm

2x Schlauchschellen Ø 110 - 130 mm

2x Schlauchschellen Ø 70 - 90 mm

2,5 m PU-Schlauch NW 120 mm

5 m PU-Schlauch NW 80 mm

**Art.-Nr. 5146080**



für Aluminium-Schnitte!



**Zubehör** **Sägeblatt 400 mm**  
Art.-Nr. 3650400

Sägeblatt-Ø	400 mm
Sägeblatt-Bohrung	4,0 mm
Schnittbreite	30 mm
Sägeblatt Zähne	72
Zahnform	Trapez-Flachzahn
Qualität	HM

Zubehör	Art.-Nr.
Teleskop-Gehrungsanschlag mit Zwei Klappanschlägen	5514315
zusätzlicher Arbeitstisch am Schlitten	5510402
Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag zum Nachrüsten	5516000
<b>Absauganlagen-Anschluss-Set 2</b> für Absaugstutzen-Ø am Sägeblattschutz 80 mm	5146080