

Doppelschleif- maschine TS 300 SD P

Wahlweise kombiniert
mit Bremse, Maschinen-
ständer und Absaugung



Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Laufruhiger, wartungsfreier Motor
- ▶ mit Not- Aus- Schlagtaster und Bremse (nur bei Art. - Nr. 317.776 und 3177.779 serienmäßig)
- ▶ Optional Maschinenständer und Absaugung
- ▶ Seitlich geschlossene Schutzhauben
- ▶ Stabile, nachstellbare Werkstückauflagen
- ▶ Hoher Sicherheitskomfort durch nachstellbare Funkenabweiser
- ▶ Geeignet für Schleifen, Entgraten und Schärfen von Werkzeugen aller Art, Metallprofilen, etc.
- ▶ Motorschutzschalter und Unterspannungsauslöser
- ▶ Beidseitiger Funken/Augenschutz
- ▶ Anschlusskabel mit CEE-Stecker 16 A
- ▶ Je 1 Schleifscheibe grob und fein

Sonderausstattung

- ▶ abweichender Farbton (Einkomponenten Lack RAL-Farbe)
Bestell-Nr. 309.010
- ▶ Fußtaster Not-Aus (nur in Verbindung mit Bremse, Maschinenständer bzw. Absaugung bestellbar)
Bestell-Nr. 317.859

Zubehör

- ▶ Lose Ersatzschleifscheibe Normalkorund grob
Bestell-Nr. 317.622
- ▶ Lose Ersatzschleifscheibe Normalkorund fein
Bestell-Nr. 317.624
- ▶ Abrichtstein
Bestell-Nr. 350.101
- ▶ Maschinenständer mit Wassertauchgefäß, Maße: 420 x 520 mm, Gewicht: 15 kg (nur für 317.764)
Bestell-Nr. 350.436
- ▶ Maschinenständer mit Absaugung MA 600 D Motor 0,55 kW, Saugleistung 350 m³/h (nur für 317.764)
Bestell-Nr. 330.080

Technische Daten

| | |
|---|----------------------------------|
| Absaugstutzen Ø (mm) | 42 |
| TS 300 SD P | |
| Abmessung der Schleifscheibe (mm) | 300 x 40 x 51 |
| Abmessung Maschine ohne VP (mm) | 350 x 530 x 340 |
| Abmessung Maschine mit VP (mm) | 800 x 600 x 500 |
| Drehzahl (1/min) | 1.250 |
| Motor Drehstrom 400 V (kW) | 2,2, S2-30 min (Kurzzeitbetrieb) |
| Gewicht (kg) | 55 |
| Bestell-Nr. | 317.764 |
| TS 300 SD P mit Bremse und Maschinenständer | |
| Abmessung Maschine ohne VP (mm) | 540 x 530 x 1.180 |
| Abmessung Maschine mit VP (mm) | 800 x 600 x 1.400 |
| Gewicht (kg) | 85 |
| Bestell-Nr. | 317.776 |
| TS 300 SD P mit Bremse, Maschinenständer und Absaugung | |
| Abmessung Maschine ohne VP (mm) | 540 x 530 x 1.180 |
| Abmessung Maschine mit VP (mm) | 800 x 600 x 1.400 |
| Gewicht (kg) | 90 |
| Absaugmotor Drehstrom 400 V (kW) | 0,55 |
| Saugleistung m ³ /h | 350 |
| Bestell-Nr. | 317.779 |