

# DOPPELZYLINDERSCHLEIFMASCHINE

**DDS-225-T**

1000-001-782

- 5.5 kW-Motor für hohe Abtragleistung
- Robuste Bauweise, für gewerblichen Dauereinsatz geeignet
- Stahltrommeln mit Hartgummibeschichtung für absolut ebene, glatte Oberflächen
- Unabhängig einstellbare, hintere Trommel, für eine kontrollierte Spanabnahme
- Zweistufiges Vorschubgetriebe zur Anpassung an verschiedene Holzarten
- Schweres Vorschubbett aus Grauguss, in vier Spindeln präzise geführt
- Trommelhaube mit Doppel-Absauganschluss und Leitblechen für effiziente Staubabfuhr
- Digitale Höhenanzeige, schnell und sicher zum gewünschten Mass
- Schleifbänder mit 75 mm und 100 mm Breite verwendbar



## TECHNISCHE DATEN

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Motor (V/kW)                    | 400/5.5               |
| Trommeldrehzahl (U/min)         | 1'400                 |
| Trommelabmessungen (ø-mm)       | 152 x 635             |
| Schleifgeschwindigkeit (m/s)    | 11.1                  |
| Vorschubgeschwindigkeit (m/min) | 2+3                   |
| Maximale Schleifbreite (mm)     | 635                   |
| Kleinste Schleiflänge (mm)      | 230                   |
| Max./min. Schleifstärke (mm)    | 133/0.8               |
| Absauganschluss (ø-mm)          | 2 x 100               |
| Abmessungen (mm)                | 1'230 x 1'140 x 1'150 |
| Gewicht (kg)                    | 332                   |

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.