

## Radialventilatoren Serie RV – Kompakt

- ▶ Zum Absaugen von Spänen, Rauch, Gasen, Körnern, Holz- und Kunststoffpartikeln und Ähnlichem
- ▶ Gekrümmte Lüfterräder sorgen für einen energiesparenden und geräuscharmen Betrieb
- ▶ Hoher Wirkungsgrad durch optimierte Bauform



Modell		RV 230	RV 300	RV 305	RV 350
Art.-Nr.		6264230	6264300	6264305	6264350
<b>Technische Daten</b>					
Luftmenge max.	m <sup>3</sup> /h	888	1914	2573	4212
Schaufelraddurchmesser	mm	230	300	305	350
Luftaustrittsgeschwindigkeit	m/s	32	41	41	46
Ansaugstutzendurchmesser	mm	100	125	150	180
Auslassdurchmesser	mm	125	150	150	180
Abgabeleistung Antriebsmotor P2	kW	0,55	1,1	1,6	2,8
Motordrehzahl	min <sup>-1</sup>	2.850	2.850	2.850	2.850
Schalldruck	dB(A)	80	87	87	89
Schutzart Antriebsmotor		IP54	IP54	IP54	IP54
Spannung	V / Hz	230 / 50	230 / 50	400 / 50	400 / 50
Gewicht ca.	kg	15	30	31	50
Abmessungen (L x B x H) ca.	mm	475 x 393 x 391	600 x 460 x 545	600 x 460 x 545	677 x 580 x 595



Radsatz



Polyurethan Flexschlauch, transparent mit Spirale

Zubehör	RV 230				Länge	Art.-Nr.	Zubehör	RV 230				Länge	Art.-Nr.
	RV 230	RV 300	RV 305	RV 350				RV 230	RV 300	RV 305	RV 350		
Radsatz	x					6264355	Polyurethan Flexschlauch Ø150mm	x	x		2,5m	5142506-2,5	
Radsatz		x	x	x		6264356	Polyurethan Flexschlauch Ø150mm	x	x		5m	5142506-5	
Polyurethan Flexschlauch Ø100mm	x				2,5m	5142503-2,5	Polyurethan Flexschlauch Ø150mm	x	x		10m	5142506	
Polyurethan Flexschlauch Ø100mm	x				5m	5142503-5	Polyurethan Flexschlauch Ø180mm			x	2,5m	5142511-2,5	
Polyurethan Flexschlauch Ø100mm	x				10m	5142503	Polyurethan Flexschlauch Ø180mm			x	5m	5142511-5	
Polyurethan Flexschlauch Ø125mm	x	x			2,5m	5142509-2,5	Polyurethan Flexschlauch Ø180mm			x	10m	5142511	
Polyurethan Flexschlauch Ø125mm	x	x			5m	5142509-5							
Polyurethan Flexschlauch Ø125mm	x	x			10m	5142509							