

# FLOTT

## Vertikal-Bandsäge

### VBS 400 Plus



Minimalmengenschmierung  
Bestell-Nr. 410.031



Längsansschlag  
Bestell-Nr. 410.030



serienmäßiger höhenverstellbarer Führungsarm

## Serienmäßige Ausstattung

- ▶ Manuelle Vertikalbandsäge mit einer Schnittbreite von 400 mm
- ▶ Formschöne und steife Schweißkonstruktion
- ▶ Präziser Antrieb angesteuert über einen Frequenzumrichter
- ▶ Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- ▶ Stufenlose Bandgeschwindigkeit
- ▶ Ausgewuchtete Bandscheiben
- ▶ Hartgummierte Laufflächen
- ▶ Gehärtete und geschliffene Führungsbacken
- ▶ LED-Arbeitsplatzleuchte
- ▶ Höhenverstellbarer Führungsarm
- ▶ Maschinenfarbe RAL 7005 / RAL 7035

## Sonderausstattung

- ▶ Manuell verfahrbarer Tisch über Handkurbel  
**Bestell-Nr. 410.032**
- ▶ Sägebandschweißeinrichtung  
**Bestell-Nr. 410.033**
- ▶ Neigbarer Tisch je 15° links, rechts, vorne, hinten  
**Bestell-Nr. 410.034**
- ▶ Längsanschlag für 90°-Schnitte  
**Bestell-Nr. 410.030**
- ▶ Minimalschmierung  
**Bestell-Nr. 410.031**

## Zubehör

- ▶ Bandsägeblatt: 3.600 x 13 x 0,9 mm, 5 Stück, Verzahnung 14 Zähne  
**Bestell-Nr. 410.040**
- ▶ Bandsägeblatt: 3.600 x 13 x 0,9 mm, 5 Stück, Verzahnung 10/14 Zähne  
**Bestell-Nr. 410.041**
- ▶ Bandsägeblatt: 3.600 x 13 x 0,9 mm, 5 Stück, Verzahnung 6 Zähne  
**Bestell-Nr. 410.042**
- ▶ Starter Bandsägeblatt-Paket: 3.600 x 13 x 0,9 mm bestehend aus jeweils 1 Stk. Combiverzahnung 14, 10/14, 6  
**Bestell-Nr. 410.050**
- ▶ Weitere Bandsägeblätter auf Anfrage

## Technische Daten

### VBS 400 Plus

|  |   |
|--|---|
| Ausführung des Tisches                                   | Fest                                    |
| Tisch Abmessung (mm)                                     | 600 x 600                               |
| Schnittbreite (mm)                                       | 400                                     |
| Schnitthöhe (mm)   | 390                                     |
| Schnittgeschwindigkeit (m/min)                           | 50-1.000                                |
| Sägebandmaße (mm)  | 3.600 x 13 x 0,9                        |
| Antriebsart  | Drehstrommotor<br>elektronisch geregelt |
| Anschlusswert (kW / A)                                   | 4,0 / 7,5                               |
| Maschinen-Abmessung (mm)                                 | 2.225 x 1.120 x 770                     |
| Gewicht (kg)   | 465                                     |
| <b>Bestell-Nr.</b>                                       | <b>410.010</b>                          |
| <b>Mit Minimalmengenschmierung<br/>und Längsanschlag</b> |   |
| <b>Bestell-Nr.</b>                                       | <b>410.020</b>                          |